

# LIQUID ELEMENTS

## T2000 V3

### POLIERMASCHINE



## Bedienungsanleitung

### BESCHREIBUNG DER SYMBOLE

Dieses Handbuch verwendet Symbole, um Sie auf mögliche Risiken aufmerksam zu machen. Sie sollten sich dieser Symbole und ihrer Bedeutung bewusst sein.

**WARNUNG!** Dieses Symbol kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, eine Warnung oder eine mögliche Gefahr. Wenn Sie diese Warnung ignorieren, können Sie sich selbst und anderen Schaden zufügen. Um das Risiko auf Feuer, Verletzungen und elektrische Kurzschlüsse zu vermeiden, sollten Sie die Anweisungen befolgen.

### LESEN SIE DAS HANDBUCH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS.

Bewahren Sie das Handbuch gut auf.

### CE KENNZEICHNUNG

Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsnormen.

### KLASSE II SYMBOL

Dieses Symbol zeigt an, dass die Elektrowerkzeuge eine doppelt isolierte Schnur haben.

### TRAGEN SIE SICHERHEITSKLEIDUNG

Beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs immer einen geeigneten Schutz tragen. Dazu gehören Augenschutz, Atemschutz, Handschuhe und Gehörschutz.

### RICHTIGE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie diesen Artikel nicht im Hausmüll, sondern bringen Sie ihn zurück in den Laden oder in Ihre örtliche Recyclingstation.

### HINWEISE ZU SICHERHEITSMASSNAHMEN

**WARNUNG:** Lesen Sie die Anleitung mit Sorgfalt und beachten Sie unbedingt alle Hinweise.

### Hinweise zu Sicherheitsmaßnahmen

- Tragen Sie stets geeignete Sicherheitsausrüstung, wie Handschuhe, Ohren- so wie Augenschutz.

1

- Benutzen Sie nur Zubehör welches vom Hersteller für diese Maschine frei gegeben wurde.
- Diese Maschine darf nicht für andere Zwecke als den oben beschriebenen eingesetzt werden.
- Andere Stützteller die andere Größen, Gewichte etc. aufweisen, als der mitgelieferte, gilt es gesondert auf Funktion durch den Hersteller zu prüfen.

### PRODUKT INFORMATIONEN

- Professionell für den Automotive Bereich unter strengen Kontrollen hergestellt
- Ergonomisches Design mit schlankem Maschinenkörper
- Elektronik ausgelegt für konstante Drehmomente und Drehzahlen
- Doppelt untersetztes Geriebe für deutlich mehr Drehmoment als einfache Getriebemaschinen
- Wird ausgeliefert mit einem 125 mm Polyurethan Stützteller

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	T2000 V3
Orbital Bahn	8 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Drehgeschwindigkeit (Drehungen pro Minute)	1500-5000/min
Gewicht	2,15 Kg
Sicherheitsklasse	Class II
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz

2

### BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

- EIN/AUS Schalter
- Hauptgriff
- Maschinengehäuse
- Stützteller
- Polierpad
- Zusatzgriff
- Geschwindigkeitsregelung

### ANWENDUNG

#### Oberflächen Vorbereitung

Für die besten Resultate sollte die Oberfläche sauber von Staub und Kontaminationen sein. Die meisten glänzenden Oberflächen können mit Shampoos und speziellen Reinigern vorbereitet werden.

#### Das Polierpad auf die Maschine montieren/demontieren

Setzen Sie das Pad gleichmäßig auf die Klettfläche und achten Sie darauf, dass es mittig sitzt. Bei der Demontage des Polierpads achten Sie bitte darauf, das Polierpad an der Klettfläche zu greifen, um den Schaum nicht zu beschädigen.

#### Politur auf Polierpad auftragen

Die meisten Polituren sind in flüssiger Form erhältlich. Vor dem Auftragen der Politur, sollte ein Primer (z.B. **Liquid Elements Pad Prime**) aufgesprüht und danach in vier erdnussgroße Spots auf das Pad aufgetragen werden.

#### Polieren

Die Politur sollte mit der Maschine in einem Bereich von ca. 60x60 cm verteilt und poliert werden bis das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

3

### Hinweise / Wartung und Instandhaltung

Achten Sie darauf, dass die Maschine nicht verkantet wird während des Poliervorganges, dies kann zu Lagerschäden führen.

Die Maschine nie mit zu viel Druck betreiben, es sollten ca. 4 Kg Druck inkl. Maschinengewicht ausgeübt werden.

Die Maschine vor Verunreinigungen durch Politurreste, Wasser, Öl sowie anderen Flüssigkeiten schützen, die für die Maschine gefährlich sein könnten.

### AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie diese Maschine an einem kühlen, frostfreien und trockenen Ort.

### ENTSORGUNG

Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen gesondert ausgewiesenen Stellen zugeführt werden.

### SUPPORT

#### Liquid Elements

Area 52 GmbH  
Thüngenfeld 4  
58256 Ennepetal

#### Kontakt:

Telefon: +49 2333 / 3068945  
E-Mail: [info@liquidelements.de](mailto:info@liquidelements.de)  
Web: [www.liquidelements.de](http://www.liquidelements.de)

4